

Link do produktu: <https://test.tesam.pl/m351-probnik-cisnienia-paliwa-0-8-bar-p-5219.html>

M351 - Próbnik ciśnienia paliwa 0- 8 bar

Cena	2 779,31 zł
Dostępność	Dostępny w 24h
Czas wysyłki	24 godziny
Numer katalogowy	C.351
Kod EAN	4037374003517
Wymiary opakowania	42 x 36 x 15

Opis produktu

Opis urządzenia:

Próbnik przeznaczony jest do pomiaru ciśnienia paliwa w układach z wtryskiem benzyny. Może być używany do większości typów układów wtryskowych, między innymi w takich samochodach: Audi. BMW. Honda. Hyundai. Mazda. Mercedes. Peugeot. Porsche. Seat. Skoda. Suzuki. Toyota. VW. Volvo.

Skład zestawu:

- Korek 1/4"
- Króciec 1/4" 7 mm - 2szt.
- Króciec 1/4" 8 mm - 2szt.
- Manometr o zakresie 0 - 3.5 bar o średnicy 41 mm
- Manometr o zakresie 0 - 7 bar o średnicy 63 mm połączony z trójnikiem zespolonym M8x1 mm oraz króćcem 8 mm z zaworem kulowym przepływowym.
- Opaska zaciskowa - 4szt.
- Przewód elastyczny 8 mm - długość 50 mm
- Przewód elastyczny 7 mm - długość 50 mm
- Adapter zatraskowy sprężynowy Ford z zaworkiem 10x1.25 mm
- Trójnik 1/4"wewn. z zaworkiem 10x1.25 mm
- Trójnik 15 mmx1.5 wewn. do GM z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter z dwoma szybkozłączami do GM z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter z szybkozłączem oraz połączeniem wewnętrznym 15 mmx1.5 mm do GM z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter Ford z zaworkiem 10x1.25 mm
- Przewód elastyczny 6 mm długość 1450 mm Ford
- Przewód elastyczny z zaworkiem 10x1.25 mm o długość 350 mm
- Przewód elastyczny ze złączką 10x1.25 mm wewn. oraz 10x1 mm zewn. do Bosch C.I.S. o długość 650 mm
- Trójnik bazowy z przewodami o łącznej długości 1600 mm, zaworem kulowym przepływowym, zaworkiem spustowym z gwintem 1/4" oraz dwoma przyłączami o średnicy 12x1.5 mm wewn.
- Adapter do złącz pierścieniowych 8x1 mm zewn. z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter do złącz pierścieniowych 10x1 mm zewn. z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter do złącz pierścieniowych 12x1.25 mm zewn. z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter do złącz pierścieniowych 12x1.5 mm zewn. z zaworkiem 10x1.25 mm
- Adapter 6x1 mm z zaworkiem 10x1.25 mm (Honda)
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x10x1 mm zewn.
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x10x1 mm wewn.
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x8x1 mm wewn.
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x8x1 mm zewn. - 2szt.
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x8x1 mm zewn. - długość 75 mm
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x5/8"x1.5 mm zewn.
- Mufa 5/8"x1.5 mm wewn.
- Redukcja 12x1.5 mm zewn.x16x1.5 mm zewn. (Ford Scorpio i inne)
- Mufa 16x1.5 mm wewn.(Ford Scorpio i inne)
- Mufa 14x1.5 mm wewn.

-
- Nypel 12x1.5 mm zewn.x14x1.5 mm zewn.
 - Mufa 1/4" wewn.
 - Nypel 12x1.5 mm zewn.x1/4" zewn.
 - Króciec wielofunkcyjny 6 mm - 10 mmx12x1.5 mm zewn.